

Пневмоподготвяща група - комплект MSB6N

Номер на част: 532307

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	6
Серия	MS
Начин на задействане	електрическо ръчен пневматично
Фиксатор на задействането	Въртящ се бутон с вградена ключалка
Монтажно положение	вертикално +/- 5°
Финост на филтрация	0.01 Em...40 Em
Конструктивна структура	Разклонителен модул Филтър с активен въглен Регулатор на налягане с манометър Вентил за плавно повишаване на налягането и обезвъздушаване Разпределител за плавно покачване на налягането Сензор за дебит Разпределител Фиброфилтър Филтър-регулатор с манометър Филтър-регулатор без манометър Мембранен изсушител Пропорционален стандартен омаслител мъгла Синтерован филтър с центробежен сепаратор Влагоотделител електрически регулируем регулатор на налягане предуправляем прецизен мембранен регулиращ вентил
Функция на регулатор	Изходно налягане постоянно с компенсация на предварителното налягане с вторично обезвъздушаване с характеристики на обратен поток
Защита на обвивката	Пластмасова предпазна чаша интегрирана като метален корпус
Индикатор за диференциално налягане	Оптичен дисплей със сензор за налягане
Индикатор за налягане	със сензор за налягане с манометър
Работно налягане	1.5 бар...20 бар
Диапазон на регулиране на налягането	0.3 бар...12 бар
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)	1700 l/min...4800 l/min

Характеристика	Стойност
Характеристики на бобината	110 V AC: 50/60 Hz, пускова мощност 3,0 VA, задържаща мощност 2,4 VA 230 V AC: 50/60 Hz, пускова мощност 3,0 VA, задържаща мощност 2,4 VA 24 V DC: 1,5 W 24 V DC: 1,8 W
Одобрение	c UL us - Recognized (OL)
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директивата за ЕМС на ЕС в съответствие с Директивата за машините на ЕС съгласно Директива RoHS на ЕС
Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие)	съгласно разпоредбите на Обединеното кралство за ЕМС съгласно разпоредбите на Обединеното кралство за машините съгласно разпоредбите на Обединеното кралство относно RoHS
Орган, издаващ сертификати	Intertek UK-MCR-0086
Клас на устойчивост на корозия КВК	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на лагера	-10 °C...60 °C
Годност за хранителни продукти	вж. Разширена информация за материала
Начин на закрепване	с принадлежности
Материал на тялото	Алуминиева отливка под налягане
Материал чаша	PC