

Контролер CPX-CMAX-C1-1

Номер на част: 548932

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размери Ш x Д x В	50 mm x 107 mm x 55 mm
Работни режими	Режим с набор Директна работа
Диагностика	Диагностика, насочена към модулите чрез локален 7-сегментен дисплей
Макс. брой модули	8
Функция на регулатора	Регулиране на силата
Дисплей	Седемсегментен дисплей
Индикатори за състояние	Power Load Display/Error Axis X MC Axis X Състояние на модула
Защита с предпазители (късо съединение)	вътрешен електронен предпазител работно напрежение вътрешен електронен предпазител напрежение при товар
Диапазон на работното напрежение DC	18 V...30 V
Диапазон на напрежението на товара DC	20 V...30 V
Номинално работно напрежение DC	24 V
Номинално напрежение на товара DC	24 V
Създаване на мост при прекъсване на мрежата	10 мсек
Консумация на ток при номинално работно напрежение	200 mA
Допустим работен ток	2.5 A
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Относителна влажност на въздуха	5 - 95 % без кондензация
Клас защита	IP65 съгласно IEC 60529
Температура на околната среда	-5 °C...50 °C
Тегло на продукта	240 g
Оси на един щранг	1
Брой на осовите щрангове	1
Макс. дължина на проводника	30 m
Електрическо присъединяване управляващ интерфейс	Куплунг M9 5-полюсен

Характеристика	Стойност
Управляващ интерфейс	цифров CAN шина с протокол Festo Вградено терминаращо съпротивление
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на тялото	Подсилен с POLYAMID