


Терминал CPX-P

Номер на част: 562818

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Електрическо задействане	Feldbus вградено управление
Макс. брой модули	10
Температура на околната среда	-5 °C...50 °C
Температура на лагера	-20 °C...70 °C
Клас защита	IP20 IP65
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директивата за ЕМС на ЕС съгласно Директивата относно взривозащитата ЕС (ATEX) съгласно Директива RoHS на ЕС
Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие)	съгласно разпоредбите на Обединеното кралство за ЕМС съгласно разпоредбите за взривозащита EX на Обединеното кралство съгласно разпоредбите на Обединеното кралство относно RoHS
Маркировка KC	KC-EMV
Одобрение	RCM Mark с UL us - Recognized (OL)
Взривозащита	Зона 2 (ATEX) Зона 2 (BR) Зона 2 (UKEX)
Категория ATEX, газ	II 3G
Сертификат за взривозащита извън ЕС	EPL Gc (BR) EPL Gc (GB)
Начин на взривозащита, газ	Ex ec IIC T4 Gc X
Ex-температура на околната среда	-5°C <= Ta <= +50°C
Орган, издаващ сертификати	DNV 15.0193 X
Светодиодни дисплеи	Състояние на Bus Състояние на канала Състояние на модула Състояние на системата
Диагностика	Диагностична памет Диагностика, насочена към каналите и модулите Ниско напрежение модули
Максимален обем адреси входове	64 байт
Максимален обем адреси изходи	64 байт

Характеристика	Стойност
Параметризация	Поведение при диагностика Failsafe реакция Приемане на данни на канали Настройка на сигнала
Вътрешно време на цикъла	< 1 ms
Номинално работно напрежение DC	24 V
Допустими колебания на напрежението	+/- 25 %