


Bus-възел STEU-AS

Номер на част: 572555

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Протокол	AS интерфейс
Размери Ш x Д x В	40 mm x 91 mm x 50 mm
Размер на растерната решетка	40 mm
Начин на закрепване	върху електрическо свързване на електрическа клемна плоча
Тегло на продукта	90 g
Температура на околната среда	-5 °C...50 °C
Температура на лагера	-20 °C...70 °C
Клас защита	IP65 IP67
Указание относно класа на защита	в монтирано състояние неизползваните връзки са затворени
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директивата за EMC на ЕС съгласно Директива RoHS на ЕС
Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие)	съгласно разпоредбите на Обединеното кралство за EMC съгласно разпоредбите на Обединеното кралство относно RoHS
Одобрение	c UL us - Listed (OL)
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на тялото	POLYAMID
Светодиоден индикатор, специфичен за продукта	PS: Работно напрежение захранване на електрониката и на товара X1: Състояние на системата модул на I-Port 1
Светодиоден индикатор, специфичен за bus	AS-i: режим AS-интерфейс
Диагностика	Грешка в комуникацията Диагностика на системата Ниско напрежение
Контролни елементи	DIL превключвател
Bus-интерфейс, вид	AS интерфейс
Bus-интерфейс, протокол	AS интерфейс
Bus-интерфейс, вид свързване	Щекер
Bus-интерфейс, технология на присъединяване	M12x1, A-кодиран съгласно EN 61076-2-101

Характеристика	Стойност
Bus-интерфейс, брой полюси/жила	4
Bus-интерфейс 2, функция	Bus-връзка, продължаваща Захранване
Bus-интерфейс 2, вид свързване	Куплунг
Bus-интерфейс 2, технология на присъединяване	M12x1, A-кодиран съгласно EN 61076-2-101
Bus-интерфейс 2, брой полюси/жила	4
Максимален обем адреси входове	2 байт
Максимален обем адреси изходи	2 байт
Параметризация	Watchdog disable Watchdog enable
Вътрешно време на цикъла	10 ms
Поддръжка на конфигурацията	Няма
Диапазон на работното напрежение DC	20 V...31.6 V
Номинално работно напрежение DC	30 V
Макс. захранване	4 A
Потребление на вътрешен ток при номинално работно напрежение	По принцип 50 mA