



# Електромагнитен разпределител MFH-5-1/4

Номер на част: 6211

FESTO



## Техническа информация

| Характеристика                                              | Стойност                                                                 |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Функция на разпределител                                    | 5/2 моностабилен                                                         |
| Начин на задействане                                        | електрическо                                                             |
| Монтажна ширина                                             | 30.5 mm                                                                  |
| Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343) | 1000 l/min                                                               |
| Пневматична работна връзка                                  | G1/4                                                                     |
| Работно напрежение                                          | чрез бобина, поръчва се отделно                                          |
| Работно налягане                                            | 0.22 MPa...0.8 MPa<br>2.2 бар...8 бар                                    |
| Конструктивна структура                                     | Седло тарелка                                                            |
| Начин на връщане в изходно състояние                        | механична пружина                                                        |
| Одобрение                                                   | с UL us - Recognized (OL)                                                |
| Клас защита                                                 | IP65                                                                     |
| Номинален диаметър                                          | 7 mm                                                                     |
| Размер на растерната решетка                                | 32 mm                                                                    |
| Функция отработен въздух                                    | с възможност за дроселиране                                              |
| Принцип на уплътняване                                      | променлив                                                                |
| Монтажно положение                                          | произволно                                                               |
| Ръчно задействане                                           | с фиксация                                                               |
| Вид управление                                              | предуправляем                                                            |
| Посока на потока                                            | не е реверсивна                                                          |
| Припокриване                                                | отрицателно припокриване                                                 |
| b-стойност                                                  | 0.19                                                                     |
| C-стойност                                                  | 4.49 l/sbar                                                              |
| Време за превключване изкл.                                 | 29 мсек                                                                  |
| Време за превключване вкл.                                  | 9 мсек                                                                   |
| Макс. положителен изпитвателен импулс при 0 сигнал          | 2200 µs                                                                  |
| Макс. отрицателен изпитвателен импулс при 1 сигнал          | 3700 µs                                                                  |
| Характеристики на бобината                                  | Вж. бобина, поръчва се отделно                                           |
| Работен флуид                                               | Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                          |
| Указание за работен/управляващ флуид                        | Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа) |
| Клас на устойчивост на корозия KBK                          | 1 - ниска опасност от корозия                                            |

| Характеристика                         | Стойност                           |
|----------------------------------------|------------------------------------|
| Сертификат за LABS                     | VDMA24364-B1/B2-L                  |
| Температура на лагера                  | -20 °C...60 °C                     |
| Температура на флуида                  | -10 °C...60 °C                     |
| Температура на околната среда          | -5 °C...40 °C                      |
| Тегло на продукта                      | 290 g                              |
| Електрическо присъединяване            | чрез F-бобина, поръчва се отделно  |
| Начин на закрепване                    | върху шина<br>с отвор<br>по избор: |
| Връзка за управляващ изходящ въздух 84 | M5                                 |
| Пневматична връзка 1                   | G1/4                               |
| Пневматична връзка 2                   | G1/4                               |
| Пневматична връзка 3                   | G1/4                               |
| Пневматична връзка 4                   | G1/4                               |
| Пневматична връзка 5                   | G1/4                               |
| Указание за материала                  | Съответствие с RoHS                |
| Материал на уплътненията               | NBR                                |
| Материал на тялото                     | Алуминиева отливка под налягане    |