


Реле за налягане SPBA-P2R-G18-W-M12-0,25X

Номер на част: 8000033

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Измервана величина	Относително налягане
Метод на измерване	Пневмоелектрически преобразувател на налягане
Работно налягане	-0.1 МПа...1 МПа -1 бар...10 бар
Работен флуид	Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна работа в омаслено състояние
Комутационен изход	изпълнен като контакт
Превключваща функция	Прагова стойност с постоянен хистерезис
Функция на превключващ елемент	Превключващо реле
Момент на включване	0.25 бар
Момент на включване макс.	0.4 бар
Момент на изключване мин.	0.05 бар
Макс. изходен ток DC	1000 mA
Минимален ток при товар	2 mA при 24 V
Устойчивост на късо съединение	не
Диапазон на работното напрежение DC	19.2 V...30 V
Защита от неправилна полярност	не
Електрическо присъединяване	4-полюсно M12x1 Щекер съгласно EN 60947-5-2 кръгла форма
Начин на закрепване	завинтване
Пневматична връзка	G1/8
Тегло на продукта	80 g
Материал на тялото	Стомана
Материал електрическо присъединяване	ПОМ
Опции за настройка	фиксирана настройка
Клас защита	IP65
Клас на устойчивост на корозия KBK	0 - няма опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L

