

Електромагнитен разпределител VSVA-B-...-T1L

Номер на част: 8033250

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Функция на разпределител	2x2/2 затворен моностабилен 2x3/2 затворен моностабилен 2x3/2 отворен моностабилен 2x3/2 отворен/затворен моностабилен 5/2 бистабилен 5/2 доминираща бистабилност 5/2 моностабилен 5/3 пълен с въздух 1 след 2, 4 след 5 затворени 5/3 напълнен с въздух 5/3 обезвъздушен 5/3 затворен
Начин на задействане	електрическо
Монтажна ширина	18 mm 26 mm 42 mm 52 mm
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)	2300 l/min
Пневматична работна връзка	Присъединителна плоча размер 1 съгласно ISO 5599-2 Присъединителна плоча размер 2 съгласно ISO 5599-2 Присъединителна плоча размер 18 mm съгласно ISO 15407-1 Присъединителна плоча размер 26 mm съгласно ISO 15407-1 Присъединителна плоча размер 01 съгласно VDMA 24563 Присъединителна плоча размер 02 съгласно VDMA 24563 G1/8 G1/4 G3/8 G1/2
Работно напрежение	24 V DC
Работно налягане	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 бар...10 бар
Конструктивна структура	Бутален шибър
Начин на връщане в изходно състояние	механична пружина пневматична пружина
Одобрение	C-Tick CSA (OL) с UL us - Recognized (OL)
Клас защита	IP65 NEMA 4
Принцип на уплътняване	променлив

Характеристика	Стойност
Монтажно положение	произволно
Ръчно задействане	с фиксация фиксиране с принадлежности с бутон закрито
Вид управление	предуправляем
Захранване с управляващ въздух	външно вътрешно
Посока на потока	произволна
Припокриване	положително припокриване
Индикатор за състояние на сигнала	Светодиод
Управляващо налягане	0.3 МПа...1 МПа 3 бар...10 бар
Макс. консумация на ток	60 mA...72 mA
Устойчивост на импулсно напрежение	2.5 kV
Степен на замърсяване	3
Допустими колебания на напрежението	+/- 10 %
Работен флуид	Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Относителна влажност на въздуха	0 - 90 %
Температура на околната среда	-5 °C...50 °C
Електрическо присъединяване	2-полюсен 4-полюсно Щекер съгласно ISO 15407-2 съгласно ISO 5599-2
Начин на закрепване	върху присъединителна плоча
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на уплътненията	FPM HNBR NBR
Материал на тялото	Алуминиева отливка под налягане POLYAMID
Материал на винтовете	Стомана, поцинкована