


Вакуум-генератор OVTL

Номер на част: 8103599

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Номинален вътрешен диаметър на дюза на Лавал	0.45 mm...0.95 mm
Размер на растерната решетка	10 mm...15 mm
Тип шумозаглушител	отворен
Брой на местата за уреди	2 ...8
Монтажно положение	произволно
Характеристики на ежектора	голям обемен поток на засмукване голям вакуум Стандартно
Финоста на филтрация	40 µm
Ръчно задействане	с бутон
Интегрирана функция	Импулс за изхвърляне, електрически Дросел Сензор за налягане Преобразувател на налягане Разпределител, електрически Филтър Шумозаглушител отворен
Конструктивна структура	Присъединителна позиция от двете страни Присъединителна позиция от страни
Функция на превключващ елемент	Възможност за превключване нормално затворен контакт/нормално отворен контакт
Превключваща функция	Програмиране по избор
Функция на разпределител	затворен
Вид индикация	Светодиодна индикация 2-позиционен
Работно налягане за макс. обем на засмукване	3 бар...6 бар
Работно налягане	0.2 MPa...0.7 MPa 2 бар...7 бар 29 psi...101.5 psi
Работно налягане за макс. вакуум	3.8 бар...4.5 бар
Макс. вакуум	89 %...92 %
Номинално работно налягане	0.4 MPa 4 бар 58 psi
Макс. обемен поток на засмукване спрямо атмосферата	4 l/min...45 l/min

Характеристика	Стойност
Време за пълнене с въздух при номинално работно налягане с импулс за изхвърляне	0.4 s...2 s
Аналогов изход	0 - 10 V 1 - 5 V
Диапазон на работното напрежение DC	21.6 V...26.4 V
Продължителност на включване	100%
Комутационен изход	Възможност за превключване PNP/NPN
Характеристики на бобината	24 V DC: 1,28 W 24 V DC: 1,0 W
Одобрение	c UL us - Listed (OL)
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директивата за EMC на ЕС
Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие)	съгласно разпоредбите на Обединеното кралство за EMC
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Указание за работен/управляващ флуид	Не е възможна работа в омаслено състояние
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на флуида	0 °C...50 °C
Ниво на звуково налягане при номинално работно налягане	52 dB(A)...68 dB(A)
Клас защита	IP40
Температура на околната среда	0 °C...50 °C
Тегло на продукта	118 g...890 g
Диапазон на работното напрежение DC сензорен елемент	10 V...30 V
Диапазон на измерване на налягането	-0.1 MPa...0 MPa -1 бар...0 бар -14.5 psi...0 psi
Електрическо присъединяване вход, функция	Импулс за изхвърляне Генериране на вакуум
Електрическо присъединяване вход, вид свързване	2x щекер
Електрическо присъединяване вход, технология на присъединяване	Схема на свързване H
Електрическо присъединяване вход, брой полюси/жила	2
Електрическо присъединяване вход, вид закрепване	Фиксираща блокировка
Електрическо присъединяване изход, функция	Сензорен елемент
Електрическо присъединяване изход, вид свързване	Кабел
Електрическо присъединяване изход, технология на присъединяване	отворен край
Електрическо присъединяване изход, брой полюси/жила	3
Характеристики на проводника	подходяща верига кабеловодеща
Допуск за диаметър на кабела	± 0,1 mm
Дължина на кабела	2.5 m
Начин на закрепване	с отвор
Пневматична връзка 1	Вътрешна резба G1/8 за шланх с външен Ø 6 mm за шланх с външен Ø 8 mm
Пневматична връзка 3	за шланх с външен Ø 4 mm за шланх с външен Ø 6 mm Шумозаглушител отворен
Връзка за вакуум	за шланх с външен Ø 3 mm за шланх с външен Ø 4 mm за шланх с външен Ø 6 mm
Цвят на кабелната обвивка	сив
Материал на присъединителната резба	POM
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на присъединителната плоча	Алуминиева ковка сплав
Материал на уплътненията	NBR
Материал на дюзата-приемник	POM
Материал на филтъра	POM
Материал на тялото	Подсилен с POLYAMID

Характеристика	Стойност
Материал на кухия болт	Алуминиева ковка сплав
Материал на регулиращия винт	Стомана
Материал на шумозаглушителя	Подсилен с POLYAMID
Материал на винтовете	Стомана
Материал на струйната дюза	Алуминиева ковка сплав
Материал на съединението	Месинг, никелиран