

Bus-възел СТЕУ-ЕР-ЕХ1С

Номер на част: 8107591

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Протокол	EtherNet/IP Modbus® TCP
Размери Ш x Д x В	40 mm x 91 mm x 50 mm
Тегло на продукта	98 g
Температура на околната среда	-5 °C...50 °C
Температура на лагера	-20 °C...70 °C
Клас защита	IP65 IP67
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директивата за EMC на ЕС съгласно Директива RoHS на ЕС
Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие)	съгласно разпоредбите на Обединеното кралство за EMC съгласно разпоредбите на Обединеното кралство относно RoHS
Одобрение	RCM Mark с UL us - Listed (OL)
Орган, издаващ сертификати	UL E239998
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на тялото	POLYAMID
Светодиоден индикатор, специфичен за продукта	PS: Работно напрежение захранване на електрониката и на товара X1: Състояние на системата модул на I-Port 1 X2: Състояние на системата модул на I-Port 2
Светодиоден индикатор, специфичен за bus	NS: Състояние на мрежата TP1: мрежа активна порт 1 TP2: мрежа активна порт 2
Диагностика	Грешка в комуникацията Диагностика на системата Ниско напрежение
Контролни елементи	DIL превключвател
Bus-интерфейс	2x куплунг, M12x1, 4-полюсен, D-кодиран
Максимален обем адреси входове	64 байт
Максимален обем адреси изходи	64 байт
Параметризация	Поведение при диагностика Реакция Failsafe и Idle
Бодова скорост	10/100 Mbit/s

Характеристика	Стойност
Вътрешно време на цикъла	1 ms на 1 Byte полезни данни
Поддръжка на конфигурацията	EDS файл
Допълнителни функции	AddressConflictDetection (ACD) Ацикличен достъп до данни чрез "Explicit Message" EtherNet/IP Quickconnect Задаване на IP адрес чрез DHCP, превключвател DIL, Feldbus или FFT Integrated Switch Кръгова конфигурация (DLR) SNMP Start-up параметризиране в обикновен текст чрез Feldbus Възможност за изобразяване на състоянието на системата чрез процесни данни Уеб сървър
Диапазон на работното напрежение DC	18 V...30 V
Номинално работно напрежение DC	24 V
Макс. захранване	4 A
Потребление на вътрешен ток при номинално работно напрежение	Тип. 65 mA