

Бобина
VACC-S13-11-K4-1-NM4A
Номер на част: 8114078

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Начин на задействане	електрическо
Монтажно положение	произволно
Индикация за положение на превключване	не
Продължителност на включване	100%
необходима консумация на ток	16 mA
Клас на изолация	H
Макс. входна мощност P_i	1,2 W
Макс. входно напрежение U_i	32 V
Макс. входен ток I_i	0,2 A
Характеристики на бобината	14-32 V DC: 0,22 - 1,1 W
активен вътрешен капацитет C_i	пренебрежимо малък
ефективна вътрешна индуктивност L_i	пренебрежимо малка
Допустими колебания на напрежението	-15 %/+10 %
Сертификат за взривозащита извън ЕС	EPL Db (BR) EPL Gb (BR)
Взривозащита	Зона 1 (BR) Зона 21 (BR)
Орган, издаващ сертификати	DNV 17.0043X
Начин на взривозащита, газ	Ex ia IIC T6, T5 Gb
Начин на взривозащита, прах	Ex ia IIIC T80°C, T95°C IP65 Db
Ex-температура на околната среда	T5, T95°C: -30°C ≤ Ta ≤ +65°C T6, T80°C: -30°C ≤ Ta ≤ +50°C
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Клас защита	IP65
Тегло на продукта	330 g
Електрическо присъединяване	Клемна кутия, входна резба кабел M20x1,5
Указание за материала	Съответствие с RoHS