

Бобина
VACC-S13-11-K4-1-KS4A
Номер на част: 8114136

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Начин на задействане	електрическо
Монтажно положение	произволно
Индикация за положение на превключване	не
Продължителност на включване	100%
необходима консумация на ток	16 mA
Клас на изолация	II
Макс. входна мощност P_i	1,2 W
Макс. входно напрежение U_i	32 V
Макс. входен ток I_i	0,2 A
Характеристики на бобината	14-32 V DC: 0,22 - 1,1 W
активен вътрешен капацитет C_i	пренебрежимо малък
ефективна вътрешна индуктивност L_i	пренебрежимо малка
Допустими колебания на напрежението	-15 %/+10 %
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директивата за EMC на ЕС съгласно Директивата относно взривозащитата ЕС (ATEX)
Сертификат за взривозащита извън ЕС	EPL Db (KR) EPL Gb (KR)
Взривозащита	Зона 1 (ATEX) Зона 1 (KR) Зона 2 (ATEX) Зона 21 (ATEX) Зона 21 (KR) Зона 22 (ATEX)
Орган, издаващ сертификати	21-AV4BO-0280X 22-AV4BO-0052X
Категория ATEX, газ	II 2G
Категория ATEX, прах	II 2D
Начин на взривозащита, газ	Ex ia IIC T5, T6
Начин на взривозащита, прах	Ex iaD 21 T80/T95°C
Ex-температура на околната среда	T5, T95°C: -30°C ≤ Ta ≤ +65°C T6, T80°C: -30°C ≤ Ta ≤ +50°C
Клас на устойчивост на корозия KBK	4 - особено висока опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Клас защита	IP65

Характеристика	Стойност
Тегло на продукта	330 g
Електрическо присъединяване	Клемна кутия, входна резба кабел M20x1,5
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал бобина	POLYAMID UP