

Elektrický modul CPX-CTEL-4-M12-5POL

Číslo dílu: 1577012

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Protokol	I-Port
Rozměry Š x D x V	(vč. řadového propojovacího bloku) 50 mm x 107 mm x 55 mm
Hmotnost výrobku	110 g
Okolní teplota	-5 °C...50 °C
Skladovací teplota	-20 °C...70 °C
Stupeň krytí	IP65 IP67
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi (v namontovaném stavu)
Max. délka vedení	20 m
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál tělesa	zesílený PA PC
Indikace LED	Stav I-Portu / Diagnostika Stav modulu Stav sílového napájení Stav napájení systému
Diagnostika	Chyba komunikace Zkrat modulů Diagnostika jednotlivých modulů podpětí
Ovládací prvky	Přepínač DIL
Maximální rozsah adres vstupů	32 byte
Maximální rozsah adres výstupů	32 byte
Parametrizace	Diagnostické chování Failsafe na kanál Forcen na každý kanál Idle Mode pro každý kanál Parametry modulu Režim výměny nástrojů
Interní čas cyklu	1 ms na 1 byte uživatelských dat
Dodatečné funkce	Režim výměny nástrojů

Parametr	Hodnota
Elektrické připojení	4x zásuvka 5 pinů s kódováním A M12
Rozsah provozního napětí, DC	18 V...30 V
Jmenovité provozní napětí DC	24 V
Vlastní příkon při jmenovitém provozním napětí	typ. 65 mA
Překlenutí výpadku sítě	10 ms
Max. celkový proud výstupů na kanál	4x 1,6 A
Max. napájení na kanál	4x 1,6 A
Oddělení potenciálu, kanál - kanál	ne
Oddělení potenciálu kanál – vnitřní sběrnice	ano, při použití mezilehlého napájení
Počet rozhraní zařízení	4