


Nástavby pro koncové spínače SRBG-C1-N-1-AS-M12-M12

Číslo dílu: 3567908

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Tvar	hranatý
Vychází z norem	EN 60947-5-2 VDI/VDE 3845
Certifikát	RCM Mark c UL us (OL)
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMV podle směrnice EU-RoHS
Značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK pro EMC podle předpisů UK RoHS
Značka KC	KC-EMC
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Princip měření	indukční
Okolní teplota	-25 °C...70 °C
Spínací výstup	AS-interface
Funkce spínacího prvku	rozpínací/spínací, přepínací
Max. frekvence spínání	100 Hz
Max. napětí spínacího výstupu DC	26.4 V
Max. výstupní proud DC	100 mA
Max. spínaný výkon DC	2.5 W
Protokol	AS-interface
AS-Interface, verze protokolu	V3.0
AS-Interface, rozsah adres	1A ... 31A (0) 1B ... 31B
Rozhraní AS-Interface, identifikace výrobku	IO kód: D ID kód: A ID1 kód: 7 kód ID2: E
Rozsah provozního napětí, DC	26.5 V...31.6 V
Proud při chodu naprázdno	35 mA
Elektrické připojení, vstup	M12x1
Elektrické připojení 1, druh připojení	konektor a lišta s dutinkami
Elektrické připojení 1, výstup kabelu	přím.
Elektrické připojení 1, konstrukce	kulat.

Parametr	Hodnota
Elektrické připojení 1, připojovací technika	M12x1, kódování A podle EN 61076-2-101
Elektrické připojení 1, počet pinů/vodičů	4
Způsob upevnění	našroubováno
Montážní poloha	libovoln.
Hmotnost výrobku	70 g
Materiál tělesa	PBT
Materiál šroubů	silně legovaná nerezová ocel
Materiál šroubení	tlakový odlitek ze zinku, poniklováno
Indikace provozuschopnosti	zelená LED
Indikace stavu sepnutí	žlutá LED
Indikace stavu	žlutá LED = stav sepnutí, ventil červená LED = přerušení vodiče / zkrat na ventilu
Skladovací teplota	-25 °C...70 °C
Stupeň krytí	IP67
Odolnost nárazům	zkouška odolnosti nárazům, stupeň 2 podle normy FN942017-5 a EN 60068-2-27
Odolnost vibracím	test použití v dopravě, stupeň 2, podle FN 942017-4 a EN 60068-2-6
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Třída znečištění	3