

Nástavby pro koncové spínače DAPZ-SB-M-250AC-DR-AR

Číslo dílu: 534474

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Přípustný průměr kabelu	7 mm...13 mm
Vychází z norem	EN 60947-5-1 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Tvar	kulatý
Montážní poloha	libovoln.
Odolnost zkratu	ne
Funkce spínacího prvku	přepínací kontakt
Ochrana proti přepólování	ne
Princip měření	mechanicky/elektricky
Indikace spínací polohy	ano
Rozsah napájecího napětí AC	4 V...250 V
Rozsah provozního napětí, DC	4 V...250 V
Vlastní odebíraný proud při provozním napětí	1 mA...5000 A
Izolační napětí	250 V
Max. výstupní proud	5000 mA
Minimální proud zátěže	1 mA při 4 V/DC
Odolnost nárazům napětí	2.5 kV
Třída znečištění	3
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU pro nízká napětí
Značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK pro elektrické provozní prostředky
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Stupeň krytí	IP67
Okolní teplota	-20 °C...70 °C
Elektrické připojení	šroubová svorka
Kabelové šroubení	M20x1,5
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál těsnění	NBR
Materiál víka skříně	PC
Materiál patice tělesa	ABS+PC
Materiál konzoly	ABS+PC