

Servomotor EMMS-AS-55-M-LS-TSB-S1

Teilenummer: 1569798

FESTO

ohne Getriebe.



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|--|--|
| Umgebungstemperatur | -10 ... 40 °C |
| Lagertemperatur | -20 ... 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0 - 90 % |
| Entspricht Norm | IEC 60034 |
| Isolationsschutzklasse | F |
| Bemessungsklasse nach EN 60034-1 | S1 |
| Temperaturüberwachung | PTC-Widerstand |
| Schutzart | IP65 |
| Elektrische Anschlusstechnik | Stecker |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
| Zulassung | RCM Mark c UL us - Recognized (OL) |
| CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) | nach EU-EMV-Richtlinie nach EU-Niederspannungs-Richtlinie |
| Nennbetriebsspannung DC | 360 V |
| Nennspannung DC | 360 V |
| Wicklungsschaltart | Stern innen |
| Polpaarzahl | 4 |
| Stillstands Drehmoment | 0,97 Nm |
| Nenn Drehmoment | 0,67 Nm |
| Spitzendrehmoment | 2,7 Nm |
| Nenn Drehzahl | 6.600 1/min |
| Max. Drehzahl | 7.330 1/min |
| Nennleistung Motor | 461 W |
| Nennstrom Motor | 1,19 A |
| Spitzenstrom | 5 A |
| Motorkonstante | 0,558 Nm/A |
| Spannungskonstante Phase-Phase | 34,73 mVmin |
| Wicklungswiderstand Phase-Phase | 14,7 Ohm |
| Wicklungsinduktivität Phase-Phase | 13,8 mH |
| Gesamtabtriebsträgheitsmoment | 0,245 kgcm ² |
| Produktgewicht | 1.700 g |
| Zulässige axiale Wellenbelastung | 75 N |
| Zulässige radiale Wellenbelastung | 150 N |
| Rotorlagegeber | Encoder absolut single turn |
| Rotorlagegeber Schnittstelle | EnDat 22 |
| Rotorlagegeber Messprinzip | induktiv |
| Rotorlagegeber Auflösung | 18 Bit |
| Haltemoment Bremse | 0,8 Nm |
| Betriebsspannung DC Bremse | 24 V |
| Leistungsaufnahme Bremse | 10 W |
| Massenträgheitsmoment Bremse | 0,02 kgcm ² |
| Schaltspiele Haltebremse | 10 Mio. Leerbetätigungen (ohne Reibarbeit) |
| MTTF, Teilkomponente | 76 Jahre, Rotorlagegeber 11416 Jahre, Haltebremse |
| MTTFd, Teilkomponente | 152 Jahre, Rotorlagegeber |