


Ventilinsel MH1

Teilenummer: 197334

FESTO

mit Miniaturventilen.



Beispielhafte Darstellung

Datenblatt

Gesamtdatenblatt – Einzelwerte hängen von Ihrer Konfiguration ab.

Merkmal	Wert
Ventilfunktion	2/2 geschlossen monostabil 3/2 geschlossen monostabil 3/2 offen monostabil
Ventilgröße	10 mm
Max. Normalnennendurchfluss	10 l/min bei 10 mm
Betriebsdruck	-0,9 ... 8 bar
Zulassung	c UL us - Recognized (OL)
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-RoHS-RL
Zertifikat ausstellende Stelle	UL MH19482
Nennweite	0,9 mm
Abluftfunktion	drosselbar
Dichtprinzip	weich
Konstruktiver Aufbau	Sitzventil mit Rückstellfeder
Rückstellart	mechanische Feder
Steuerart	direkt
Signalzustandsanzeige	LED
Vakuumtauglichkeit	ja
Nennbetriebsspannung AC	24 V
Nennbetriebsspannung DC	24 V 5 V 12 V
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Mediumstemperatur	-5 ... 40 °C
Schutzart	IP40 IP65
Umgebungstemperatur	-5 ... 40 °C
Elektrische Ansteuerung	Einzelanschluss Multipol
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Betätigungsart	elektrisch
Max. Anzahl der Ventilplätze	24
Ventilinselaufbau	Festraster