



# Normzylinder DSBG-200-50-PPVA-N3

Teilenummer: 2390141

FESTO



## Datenblatt

| Merkmal  | Wert   |
|--|--|
| Hub  | 50 mm  |
| Kolben-Durchmesser                                       | 200 mm   |
| Kolbenstangengewinde                                     | M36x2  |
| Dämpfung   | PPV: pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar          |
| Einbaulage   | beliebig   |
| Entspricht Norm  | ISO 15552  |
| Kolbenstangenende  | Außengewinde   |
| Konstruktiver Aufbau                                     | Kolben<br>Kolbenstange<br>Zugstange<br>Zylinderrohr        |
| Positionserkennung                                       | für Näherungsschalter                                      |
| Varianten  | einseitige Kolbenstange                                    |
| Betriebsdruck Mpa  | 0,06 ... 1 MPa   |
| Betriebsdruck  | 0,6 ... 10 bar   |
| Funktionsweise   | doppeltwirkend   |
| Betriebsmedium   | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                     |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium                   | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK                       | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung                         |
| LABS-Konformität   | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Umgebungstemperatur                                      | -20 ... 80 °C  |
| Aufprallenergie in den Endlagen                          | 4,8 J  |
| Dämpfungslänge   | 48 mm  |
| Dämpfungslänge ausfahrend                                | 48 mm  |
| Dämpfungslänge einfahrend                                | 48 mm  |
| Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Rücklauf | 18.096 N   |
| Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf  | 18.850 N   |
| Bewegte Masse  | 5.833 g  |
| Bewegte Masse bei 0 mm Hub                               | 5.348 g  |
| Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub                     | 97 g   |
| Produktgewicht   | 16.723 g   |
| Grundgewicht bei 0 mm Hub                                | 15.493 g   |
| Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub                           | 246 g  |
| Befestigungsart  | mit Innengewinde<br>mit Zubehör<br>wahlweise:              |
| Pneumatischer Anschluss                                  | G3/4   |
| Werkstoffhinweis   | RoHS konform   |
| Werkstoff Deckel   | Aluminium-Guss, beschichtet                                |
| Werkstoff Kolbendichtung                                 | NBR  |
| Werkstoff Kolben   | Aluminium-Guss   |
| Werkstoff Kolbenstange                                   | hochlegierter Stahl  |
| Werkstoff Kolbenstangen-Dichtabstreifer                  | NBR  |
| Werkstoff Pufferdichtung                                 | TPE-U(PU)  |
| Werkstoff Pufferkolben                                   | POM  |
| Werkstoff Zylinderrohr                                   | Aluminium-Knetlegierung, gleiteloziert                     |
| Werkstoff Mutter   | Stahl verzinkt   |
| Werkstoff Lager  | Metall-Polymer-Verbund                                     |
| Werkstoff Bundmutter                                     | Stahl, verzinkt  |
| Werkstoff Zuganker                                       | hochlegierter Stahl  |