



Druckbooster DPA-63-16-A

Teilenummer: 549400

FESTO

zum Erzeugen von höheren Drücken.



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|--|--|
| Kolben-Durchmesser | 63 mm |
| Einbaulage | beliebig |
| Konstruktiver Aufbau | Doppelkolben-Druckübersetzer mit Magnetkolben |
| Druckanzeige | G1/8 vorbereitet |
| Ausgangsdruck 2 | 4 ... 16 bar |
| Betriebsdruck | 2 ... 10 bar |
| Druckregelbereich | 4 ... 16 bar |
| Eingangsdruck 1 | 2 ... 10 bar |
| Hinweis zum Druckregelbereich | Bei maximal gespannter Reglerfeder kann der maximale Ausgangsdruck um 40 % überschritten werden. |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:3:4] |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | Geölter Betrieb nicht möglich |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B1/B2-L |
| Lagertemperatur | 5 ... 60 °C |
| Umgebungstemperatur | 5 ... 60 °C |
| Produktgewicht | 6.000 g |
| Befestigungsart | mit Innengewinde |
| Pneumatischer Anschluss 1 | G3/8 |
| Pneumatischer Anschluss 2 | G3/8 |
| Pneumatischer Anschluss 3 | G3/8 |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |