

Spindelachse ELGA-BS-KF-80-200-0H-10P-ML

Teilenummer: 8041823

FESTO

mit Kugelumlaufführung



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Arbeitshub | 200 mm |
| Baugröße | 80 |
| Hubreserve | 0 mm |
| Spindeldurchmesser | 15 mm |
| Spindelsteigung | 10 mm/U |
| Einbaulage | beliebig |
| Führung | Kugelumlaufführung |
| Konstruktiver Aufbau | Elektromechanische Linearachse mit Kugelumlaufspindel |
| Motorart | Schrittmotor Servomotor |
| Spindel-Typ | Kugelumlaufspindel |
| Messprinzip Wegmesssystem | inkremental |
| Max. Beschleunigung | 15 m/s ² |
| Max. Drehzahl | 3.000 1/min |
| Max. Geschwindigkeit | 0,5 m/s |
| Wiederholgenauigkeit | ±0,02 mm |
| LABS-Konformität | VDMA24364-Zone III |
| Schutzart | IP40 |
| Umgebungstemperatur | -10 ... 60 °C |
| Flächenmomente 2. Grades Iy | 310E+03 mm ⁴ |
| Flächenmomente 2. Grades Iz | 977E+03 mm ⁴ |
| Leerlaufdrehmoment bei maximaler Verfahrensgeschwindigkeit | 0,55 Nm |
| Leerlaufdrehmoment bei minimaler Verfahrensgeschwindigkeit | 0,3 Nm |
| Max. Kraft Fy | 2.500 N |
| Max. Kraft Fz | 3.050 N |
| Fy bei theoretischer Lebensdauer von 100 km (reine Führungsbetrachtung) | 9.200 N |
| Fz bei theoretischer Lebensdauer von 100 km (reine Führungsbetrachtung) | 11.224 N |
| Max. Moment Mx | 36 Nm |
| Max. Moment My | 228 Nm |
| Max. Moment Mz | 228 Nm |
| Mx bei theoretischer Lebensdauer von 100 km (reine Führungsbetrachtung) | 132 Nm |
| My bei theoretischer Lebensdauer von 100 km (reine Führungsbetrachtung) | 839 Nm |
| Mz bei theoretischer Lebensdauer von 100 km (reine Führungsbetrachtung) | 839 Nm |
| Max. Radialkraft am Antriebsschaft | 250 N |
| Max. Vorschubkraft Fx | 1.600 N |
| Torsionsträgheitsmoment It | 67,3E+03 mm ⁴ |
| Massenträgheitsmoment JH pro Meter Hub | 0,346 kgcm ² |
| Massenträgheitsmoment JL pro kg Nutzlast | 0,0253 kgcm ² |
| Massenträgheitsmoment JO | 0,097 kgcm ² |
| Vorschubkonstante | 10 mm/U |

| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Bewegte Masse | 1.370 g |
| Gewicht Zusatzschlitten | 1.110 g |
| Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub | 46,5 g |
| Dynamische Durchbiegung (Last bewegt) | 0,05% der Länge der Achse, maximal 0,5 mm |
| Statische Durchbiegung (Last im Stillstand) | 0,1 % der Länge der Achse |
| Werkstoff Abschlussdeckel | Aluminium-Knetlegierung eloxiert |
| Werkstoff Profil | Aluminium-Knetlegierung eloxiert |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Antriebsdeckel | Aluminium-Knetlegierung eloxiert |
| Werkstoff Führung Schlitten | Stahl |
| Werkstoff Führungsschiene | Stahl |
| Werkstoff Schlitten | Aluminium-Knetlegierung eloxiert |
| Werkstoff Spindelmutter | Stahl |
| Werkstoff Spindel | Stahl |