

Spindelachse ELGT-BS-120-350-10P

Teilenummer: 8124452

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Arbeitshub	350 mm
Baugröße	120
Hubreserve	0 mm
Reversierspiel	$\leq 0,15 \mu\text{m}$
Spindeldurchmesser	16 mm
Spindelsteigung	10 mm/U
Einbaulage	beliebig
Führung	Kugelumlaufführung
Konstruktiver Aufbau	Elektromechanische Linearachse mit Kugelumlaufspindel
Motorart	Schrittmotor Servomotor
Spindel-Typ	Kugelumlaufspindel
Varianten	Empfohlen für Produktionsanlagen zur Herstellung von Li-Ionen Batterien
Max. Beschleunigung	15 m/s ²
Max. Drehzahl	3.000 1/min
Max. Geschwindigkeit	0,5 m/s
Wiederholgenauigkeit	$\pm 0,02 \text{ mm}$
Einschaltdauer	100 %
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
RSBP-Klassifizierung nach CD-0033	F1a
Reinraumklasse	ISO Klasse 8
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	0 ... 50 °C
Dauervorschubkraft	1.265 N
Flächenmomente 2. Grades Iy	966E+03 mm ⁴
Flächenmomente 2. Grades Iz	6.011E+03 mm ⁴
Leerlaufdrehmoment bei maximaler Verfahrensgeschwindigkeit	0,3 Nm
Leerlaufdrehmoment bei minimaler Verfahrensgeschwindigkeit	0,08 Nm
Max. Kraft Fy	6.800 N
Max. Kraft Fz	8.090 N
Fy bei theoretischer Lebensdauer von 100 km (reine Führungsbetrachtung)	25.051 N
Fz bei theoretischer Lebensdauer von 100 km (reine Führungsbetrachtung)	29.804 N
Max. Moment Mx	300 Nm
Max. Moment My	310 Nm
Max. Moment Mz	310 Nm
Mx bei theoretischer Lebensdauer von 100 km (reine Führungsbetrachtung)	1.105 Nm
My bei theoretischer Lebensdauer von 100 km (reine Führungsbetrachtung)	1.142 Nm
Mz bei theoretischer Lebensdauer von 100 km (reine Führungsbetrachtung)	1.142 Nm
Max. Radialkraft am Antriebsschaft	290 N
Max. Vorschubkraft Fx	1.265 N
Torsionsträgheitsmoment It	506E+03 mm ⁴
Massenträgheitsmoment JH pro Meter Hub	0,3453 kgcm ²

Merkmal	Wert
Massenträgheitsmoment JL pro kg Nutzlast	0,0253 kgcm ²
Massenträgheitsmoment JO	0,1306 kgcm ²
Vorschubkonstante	10 mm/U
Bewegte Masse	2.019 g
Produktgewicht	9.593 g
Grundgewicht bei 0 mm Hub	5.259 g
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub	124 g
Dynamische Durchbiegung (Last bewegt)	0,05% der Länge der Achse, maximal 0,5 mm
Statische Durchbiegung (Last im Stillstand)	0,1 % der Länge der Achse
Schnittstellencode Aktuator	T46
Werkstoff Abschlussdeckel	Alu-Druckguss, lackiert
Werkstoff Profil	Alu-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Antriebsdeckel	Alu-Druckguss, lackiert
Werkstoff Führung Schlitten	Stahl
Werkstoff Führungsschiene	Stahl
Werkstoff Schlitten	Alu-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoff Spindelmutter	Stahl
Werkstoff Spindel	Stahl