


Schrittmotor EMMB-ST-57-L-S

Teilenummer: 8156143

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Umgebungstemperatur	-15 °C...40 °C
Hinweis zur Umgebungstemperatur	bis 80°C mit Derating -2%/°C
Max. Aufstellhöhe	4000 m
Hinweis zur max. Aufstellhöhe	ab 1.000 m nur mit Derating von -1,0% pro 100 m
Lagertemperatur	-20 °C...70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 90 % nicht kondensierend
Entspricht Norm	IEC 60034
Wärmeklasse nach EN 60034-1	B
Max. Wicklungstemperatur	130 °C
Bemessungsklasse nach EN 60034-1	S1
Motorbauform n. EN 60034-7	IM B5 IM V1 IM V3
Einbaulage	beliebig
Schutzart	IP20
Hinweis zur Schutzart	IP40 für Motorwelle ohne Radialwellendichtring
Schnittstellencode Motor Out	57A
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart	Hybrid-Stecker
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik	Anschlussbild L10
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern	14
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Schwingfestigkeit	Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-4 und EN 60068-2-6
Schockfestigkeit	Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27
Zulassung	RCM Mark
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie nach EU-RoHS-Richtlinie
UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach UK Vorschriften für EMV nach UK RoHS Vorschriften

Merkm al	Wert
Nennbetriebsspannung DC	48 V
Polpaarzahl	50
Haltemoment Motor	1800 Nm
Spitzendrehmoment	2100 Nm
Max. Drehzahl	1500 1/min
Max. mechanische Drehzahl	8000 1/min
Schrittinkel bei Vol lschritt	1.8 deg
Schrittinkeltoleranz	±5 %
Dauerstillstandsstrom	5800 A
Nennstrom Motor	5 A
Spitzenstrom	8 A
Motorkonstante	320 Nm/A
Spannungskonstante Phase	22600 mVmin
Wicklungswiderstand Phase	260 Ohm
Wicklungsinduktivität Phase je Einzelphase (unverkettet)	950 mH
Wicklung Längsinduktivität Ld (Phase)	1750 mH
Wicklung Querinduktivität Lq (Phase)	950 mH
Elektrische Zeitkonstante	3700 ms
Thermische Zeitkonstante	32 min
Thermischer Widerstand	1500 K/W
Messflansch	200 x 200 x 15 mm, Stahl
Gesamtabtriebsträgheitsmoment	0.48 kgcm ²
Produktgewicht	1170 g
Zulässige axiale Wellenbelastung	15 N
Zulässige radiale Wellenbelastung	75 N