



vacuostato VPEV-W-S-LED-GH

Número de artículo: 152617

FESTO

para montaje en carril G o H.



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|---|---|
| Homologación | RCM Mark |
| Marca CE (ver declaración de conformidad) | según la normativa UE sobre EMC según la directiva RoHS-RL de la UE |
| Marcado UKCA (véase la declaración de conformidad) | Según la normativa CEM del Reino Unido Según la normativa RoHS del Reino Unido |
| Indicación sobre el material | Conforme con RoHS |
| Magnitud de la medición | presión relativa |
| Método de medición | Convertidor de presión neumático/eléctrico |
| Margen de medición de la presión | -0,8 ... -0,25 bar |
| Presión de funcionamiento | -1 ... 0 bar |
| Área de sobrecarga | 8 bar |
| Fluido | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando | Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de funcionamiento) |
| Temperatura del medio | 0 ... 60 °C |
| Temperatura ambiente | 0 ... 60 °C |
| Función del elemento de conmutación | contacto conmutador |
| Histéresis | 0,08 ... 0,25 bar |
| Frecuencia máx. de conmutación | 3 Hz |
| Corriente máxima de salida | 2.500 mA |
| Margen de tensión de funcionamiento DC | 10 ... 30 V |
| Conexión eléctrica | 4 contactos M8x1 Conector |
| Tipo de fijación | con taladro pasante con perfil DIN a elegir: |
| Posición de montaje | indistinto |
| Conexión neumática | M5 |
| Peso del producto | 56 g |
| Material de la carcasa | PA PET POM |
| Material de la membrana | NBR |
| Indicación del estado | LED amarillo |
| Valores umbrales del margen de ajuste | -0,8 ... -0,25 bar |
| Tipo de protección | IP65 |
| Clase de resistencia a la corrosión KBK | 2 - riesgo de corrosión moderado |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-Zona III |