

electroválvula CPE24-M3H-30L-QS-12



Número de artículo: 163848

Clásico - No utilizar para equipos nuevos

alto grado de integración.

Puede encontrar alternativas modernas introduciendo las cuatro primeras partes del código del producto en el campo de búsqueda.

FESTO



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|---|--|
| Función de las válvulas | 3/2 abierta monoestable |
| Tipo de accionamiento | eléctrico |
| Ancho | 24 mm |
| Caudal nominal normal | 1.650 l/min |
| Presión de funcionamiento Mpa | 0,25 ... 1 MPa |
| Presión de funcionamiento | 2,5 ... 10 bar |
| Construcción | Corredera |
| Tipo de reposición | muelle neumático |
| Homologación | c UL us - Recognized (OL) |
| Clasificación marítima | véase el certificado |
| Marca CE (ver declaración de conformidad) | según la normativa UE de baja tensión |
| Marcado UKCA (véase la declaración de conformidad) | Según la normativa sobre utilaje eléctrico del Reino Unido |
| Tipo de protección | IP65 con conector tipo zócalo según IEC 60529 |
| Diámetro nominal | 11 mm |
| Principio de hermetización | blando |
| Posición de montaje | indistinto |
| Accionamiento manual auxiliar | con accesorios enclavables mediante pulsador |
| Tipo de control | prepiloto |
| Alimentación del aire de control | interno |
| Sentido del flujo | no reversible |
| Identificación de la posición de válvula | soporte del apantallamiento |
| Superposición | Superposición positiva |
| Tiempo de conmutación a la desconexión | 33 ms |
| Tiempo de conmutación a la conexión | 50 ms |
| Factor de utilización | 100 % |
| Máx. impulso de prueba positivo con señal 0 | 3.300 µs |
| Máx. impulso de prueba negativo con señal 1 | 3.100 µs |
| Valores característicos de las bobinas | 230 V AC: 50/60 Hz, potencia de arranque de 3 VA, potencia de retención de 2,4 VA |
| Fluctuación de tensión permisible | -15 % / +10 % |
| Fluido | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando | Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de funcionamiento) |
| Resistencia a los impactos | Comprobación de suplemento de transporte con grado de nitidez 2 según FN 942017-4 y EN 60068-2-6 |
| Resistencia a los golpes | Control de golpes con grado de severidad 2, según FN 942017-5 y EN 60068-2-27 |
| Clase de resistencia a la corrosión KBK | 2 - riesgo de corrosión moderado |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |

| Característica | Valor |
|--|--|
| Temperatura del medio | -5 ... 50 °C |
| Temperatura ambiente | -5 ... 50 °C |
| Conexión eléctrica | Esquema de conexiones forma C, según EN 175301-803 |
| Tipo de fijación | con taladro pasante |
| Conexión del aire de escape de pilotaje 82 | M5 |
| Conexión del aire de pilotaje 12 | M5 |
| Conexión neumática 1 | QS-12 |
| Conexión neumática 2 | QS-12 |
| Conexión neumática 3 | G3/8 |
| Indicación sobre el material | Conforme con RoHS |
| Material de las juntas | NBR |
| Material de la carcasa | Fundición inyectada de aluminio |