



minicilindro de guía DFC-10-5-P-A-GF

Número de artículo: 189467

FESTO

Para detección de posiciones, con guía de deslizamiento
Soporte para sensor incluido en el suministro.



Hoja de datos

Característica	Valor
Distancia del centro de gravedad entre la carga útil y la placa	15 mm
Carrera	5 mm
Diámetro del émbolo	10 mm
Tipo de accionamiento del actuador	Yunque
Amortiguación	P: amortiguación por tope elástico/placa a ambos lados
Posición de montaje	indistinto
Guía	Guía deslizante
Construcción	Guía
Detección de la posición	para sensores de proximidad
Presión de funcionamiento Mpa	0,1 ... 1 MPa
Presión de funcionamiento	1 ... 10 bar
Velocidad máxima	1 m/s
Modo de funcionamiento	de doble efecto
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de funcionamiento)
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-5 ... 60 °C
Energía del impacto en las posiciones finales	0,05 Nm
Momento Mx máximo	0,4 Nm
Máx. carga útil en función de la carrera con distancia definida xs	12,2 N
Fuerza teórica a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), retroceso	35 N
Fuerza teórica a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), avance	47 N
Masa móvil	8,8 g
Masa móvil con carrera de 0 mm	8,8 g
Masa adicional por 10 mm de carrera	2,8 g
Peso del producto	91 g
Conexión neumática	M5
Material de la culata	Aleación forjable de aluminio
Material de las juntas	NBR
Material de la carcasa	Aleación forjable de aluminio
Material del vástago	Acero inoxidable de aleación fina