


terminal de válvulas MH1

Número de artículo: 197334

FESTO

Con válvulas en miniatura.



Hoja de datos

Ficha de datos técnicos completa: los valores parciales dependen de su configuración.

Característica	Valor
Función de las válvulas	2/2 cerrada monoestable 3/2 cerrada monoestable 3/2 abierta monoestable
Tamaño de las válvulas	10 mm
Caudal nominal normal máx.	10 l/min con 10 mm
Presión de funcionamiento	-0,9 ... 8 bar
Homologación	c UL us - Recognized (OL)
Marca CE (ver declaración de conformidad)	según la directiva RoHS-RL de la UE
Certificado entidad que lo expide	UL MH19482
Diámetro nominal	0,9 mm
Función de escape	Estrangulable
Principio de hermetización	blando
Construcción	válvula de asiento con muelle de reposición
Tipo de reposición	muelle mecánico
Tipo de control	directo
Indicación del estado de señal	LED
Apropiado para vacío	sí
Tensión de funcionamiento nominal AC	24 V
Tensión nominal de funcionamiento DC	24 V 5 V 12 V
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de funcionamiento)
Clase de resistencia a la corrosión KBK	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura del medio	-5 ... 40 °C
Tipo de protección	IP40 IP65
Temperatura ambiente	-5 ... 40 °C
Control eléctrico	Conexión individual Multipolo
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Tipo de accionamiento	eléctrico
Cantidad máxima de posiciones para válvulas	24
Estructura del terminal de válvulas	Patrón fijo