

accionamiento eléctrico

ESBF-LS-40-200-3P

Número de artículo: 2295382

FESTO

Con accionamiento por husillo roscado, husillo eléctrico que transforma el movimiento giratorio del motor en un movimiento lineal del vástago.



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	40
Carrera	200 mm
Rosca del vástago	M12x1,25
Movimiento reversible	100 µm
Diámetro del husillo	16 mm
Paso del husillo	3 mm/U
Ángulo de giro máx. del vástago +/-	0,2 deg
Basado en la norma	ISO 15552
Posición de montaje	indistinto
Extremo del vástago	Rosca exterior
Tipo de motor	motor paso a paso Servomotor
Detección de la posición	para sensores de proximidad
Construcción	Cilindro de accionamiento eléctrico con husillo roscado de deslizamiento
Tipo de husillo	Rosca deslizante
Antigiro/Guía	Guiado deslizante
Aceleración máxima	2,5 m/s ²
Velocidad máxima	0,15 m/s
Precisión de repetición	±0,05 mm
Factor de utilización	100 %
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de almacenamiento	-20 ... 60 °C
Apto para el contacto con alimentos	Información detallada sobre el material
Humedad relativa del aire	0 - 95 %
Tipo de protección	IP40
Temperatura ambiente	0 ... 50 °C
Momento de impulsión máximo	2,4 Nm
Fuerza radial máxima en el eje de accionamiento	130 N
Máx. fuerza de avance Fx	1.000 N
Par motor sin carga	0,2 Nm
Valor de referencia carga útil, horizontal	100 kg
Valor de referencia carga útil, vertical	100 kg
Momento de inercia de la masa JH por metro de carrera	0,5075 kgcm ²
Momento de inercia de la masa JL por kg de carga útil	0,0023 kgcm ²
Momento de inercia de la masa JO	0,0449 kgcm ²
Masa móvil con carrera de 0 mm	317 g
Masa adicional por 10 mm de carrera	11 g
Peso básico con carrera de 0 mm	1.079 g
Peso adicional por 10 mm de carrera	48 g
Tipo de fijación	con rosca interior o accesorios
Código de conexión, actuador	D40

Característica	Valor
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la culata	Aleación de aluminio forjado, con superficie pulida y anodizada
Material del vástago	Acero inoxidable de aleación fina
Material de los tornillos	Acero, galvanizado
Material de la tuerca del husillo	acero para rodamientos
Material del husillo	acero para rodamientos
Material de la camisa del cilindro	Aleación forjada de aluminio anodizado liso