

# cilindro redondo

## DSNU-S-16-150-P-A-MQ

Número de artículo: 5216100

★ Gama básica

FESTO



## Hoja de datos

| Característica  | Valor   |
|---|---|
| Carrera   | 150 mm  |
| Diámetro del émbolo                                       | 16 mm   |
| Rosca del vástago   | M6  |
| Amortiguación   | P: amortiguación por tope elástico/placa a ambos lados                              |
| Posición de montaje                                       | indistinto  |
| Construcción  | Émbolo<br>Vástago<br>Camisa del cilindro  |
| Detección de la posición                                  | para sensores de proximidad   |
| Presión de funcionamiento Mpa                             | 0,08 ... 1 MPa  |
| Presión de funcionamiento                                 | 0,8 ... 10 bar  |
| Modo de funcionamiento                                    | de doble efecto   |
| Fluido  | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                       |
| Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando | Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de funcionamiento) |
| Clase de resistencia a la corrosión KBK                   | 2 - riesgo de corrosión moderado  |
| Conformidad PWIS  | VDMA24364-B2-L  |
| Clase de sala limpia                                      | Clase ISO 6   |
| Temperatura ambiente                                      | -20 ... 80 °C   |
| Fuerza teórica a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), retroceso       | 103,7 N   |
| Fuerza teórica a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), avance          | 120,6 N   |
| Masa móvil con carrera de 0 mm                            | 18,3 g  |
| Masa adicional por 10 mm de carrera                       | 2 g   |
| Peso básico con carrera de 0 mm                           | 48,9 g  |
| Peso adicional por 10 mm de carrera                       | 4,8 g   |
| Tipo de fijación  | con accesorios  |
| Conexión neumática  | M5  |
| Indicación sobre el material                              | Conforme con RoHS   |
| Material de la culata                                     | Aleación forjada de aluminio, anodizado   |
| Material de las juntas                                    | TPE-U(PU)   |
| Material del vástago                                      | Acero inoxidable de aleación fina   |
| Material de la camisa del cilindro                        | Acero inoxidable de aleación fina   |