


válvula de cierre MS12-EE-G-V24

Número de artículo: 541496

FESTO

eléctrico, para evacuar y alimentar aire en sistemas neumáticos.



Hoja de datos

Característica	Valor
Construcción	Corredera
Tipo de accionamiento	eléctrico
Función de escape	no estrangulable
Accionamiento manual auxiliar	con enclavamiento mediante pulsador
Tipo de reposición	muelle mecánico
Tipo de control	prepilotado
Función de las válvulas	3/2 cerrada monoestable
Presión de funcionamiento	3 ... 16 bar
Caudal nominal normal	25.000 ... 32.000 l/min
Factor de utilización	100 %
Valores característicos de las bobinas	24 V DC: 4,5 W
Fluctuación de tensión permisible	+/- 10 %
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gases inertes
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de funcionamiento)
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del medio	-10 ... 50 °C
Tipo de protección	IP65
Temperatura ambiente	-10 ... 50 °C
Tipo de fijación	Montaje del conducto con accesorios a elegir:
Posición de montaje	indistinto
Sentido del flujo	no reversible
Peso del producto	3.800 g
Conexión neumática 1	Módulo de la batería
Conexión neumática 2	Módulo de la batería
Conexión neumática 3	G1
Alimentación del aire de control	interno
Conexión eléctrica	según DIN NE 175301-803 Forma rectangular
Material de las juntas	NBR
Material de la carcasa	Fundición inyectada de aluminio