

# válvula básica LFMA-D-MIDI-A-U

Número de artículo: 546446

Clásico - No utilizar para equipos nuevos

FESTO

Sin placas base roscadas. Cartucho filtrante de 0,01 µm, con funda de protección metálica.

Puede encontrar alternativas modernas introduciendo las cuatro primeras partes del código del producto en el campo de búsqueda.



## Hoja de datos

| Característica                          | Valor  |
|---|--|
| Serie                                   | D  |
| Tamaño                                  | Midi   |
| Construcción                            | Filtro de fibras   |
| Grado de filtración                     | 0,01 µm  |
| Purga del condensado                    | completamente automático                                       |
| Presión de funcionamiento               | 21 ... 180 Psi   |
| Fluido                                  | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [6:8:4]<br>Gases inertes |
| Clase de pureza del aire en la salida   | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [1:7:2]<br>Gases inertes |
| Grado de eficacia del filtro            | 99,9999 %  |
| Funda de protección                     | Funda protectora metálica                                      |
| Clase de resistencia a la corrosión KBK | 2 - riesgo de corrosión moderado                               |
| Conformidad PWIS                        | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Temperatura del medio                   | 33,8 ... 140 °F  |
| Temperatura ambiente                    | 14 ... 140 °F  |
| Contenido residual de aceite            | 0,00000027 oz/yd <sup>3</sup>                                  |
| Tipo de fijación                        | Montaje del conducto<br>con accesorios<br>a elegir:            |
| Posición de montaje                     | vertical +/- 5°  |
| Material de la carcasa                  | Fundición inyectada de cinc                                    |
| Material del filtro                     | Fibra de borosilicato  |
| Material de la funda                    | PC   |
| Indicación sobre el material            | Conforme con RoHS  |
| Peso del producto                       | 22,75 oz   |