


regulador de posiciones finales CPX-CMPX-C-1-H1

Número de artículo: 548931

FESTO

para terminal eléctrico modular CPX.



Hoja de datos

Característica	Valor
Dimensiones A x L x H	50 mm x 107 mm x 55 mm
Diagnóstico	Diagnosis según módulos Mediante indicación local de 7 segmentos
Cantidad máx. de módulos	10
Display	Indicación de siete segmentos
Elementos de control	3 teclas
Margen de tensión de funcionamiento DC	18 ... 30 V
Margen de tensión de la carga DC	20 ... 30 V
Tensión nominal de funcionamiento DC	24 V
Tensión nominal de carga DC	24 V
Consumo de corriente a la tensión de funcionamiento nominal	80 mA
Corriente de carga admisible	2,5 A
Resistencia a impactos constantes según DIN/IEC 68, parte 2 - -29	controlado según grado 2
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Humedad relativa del aire	5 - 95 % sin condensación
Tipo de protección	IP65 según IEC 60529
Resistencia a vibraciones según DIN/IEC 68 parte 2-6	controlado según grado 2
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Peso del producto	140 g
Ejes por ramal	1
Número de ramales de eje	1
Conexión eléctrica interfaz de control	Conector tipo zócalo M9 5 contactos
Longitud del cable	≤ 30 m
Interfaz de control	digital Bus CAN con protocolo de Festo Resistencia de terminación integrada
Material de la carcasa	PA reforzado