



# presostato SPBA-P2R-G18-W-M12-0,25X

Número de artículo: 8000033

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Magnitud de la medición	presión relativa
Método de medición	Convertidor de presión neumático/eléctrico
Presión de funcionamiento Mpa	-0,1 ... 1 MPa
Presión de funcionamiento	-1 ... 10 bar
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Opción de funcionamiento con lubricación
Salida	con contacto
Función de conmutación	Valor umbral con histéresis fija
Función del elemento de conmutación	contacto conmutador
Punto de conexión	0,25 bar
Punto de conexión máximo	0,4 bar
Punto de desconexión máximo	0,05 bar
Corriente máxima de salida DC	1.000 mA
Corriente mín. de carga	2 mA a 24 V
Anticortocircuitaje	no
Margen de tensión de funcionamiento DC	19,2 ... 30 V
Polos inconfundibles	no
Conexión eléctrica	4 contactos M12x1 Conector según NE 60947-5-2 forma redondo
Tipo de fijación	atornillable
Conexión neumática	G1/8
Peso del producto	80 g
Material de la carcasa	Acero
Material de la conexión eléctrica	POM
Posibilidades de regulación	Ajuste fijo
Tipo de protección	IP65
Clase de resistencia a la corrosión KBK	0 - sin riesgo de corrosión
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L