

# cable de conexión NEBV-

Número de artículo: 8003577

FESTO



Representación a modo de ejemplo

## Hoja de datos

Ficha de datos técnicos completa: los valores parciales dependen de su configuración.

Característica	Valor
Funciones adicionales	Reducción de la corriente de parada Circuito protector
Identificación del cable	Sin portaetiquetas
Frecuencia de conexión	50
Conexión eléctrica 1, función	Lado de campo
Conexión eléctrica 1, forma constructiva	Angular
Conexión eléctrica 1, tipo de conexión	Conector tipo zócalo Conector, estrecho
Conexión eléctrica 1, salida del cable	recto Acodada
Conexión eléctrica 1, técnica de conexión	Esquema de conexiones ZC, tornillo autorroscante Patrón de conexiones ZC, tornillo métrico Esquema de conexiones forma C, según EN 175301-803 Sub-D
Conexión eléctrica 1, cantidad de contactos/hilos	2 25 4 44
Conexión eléctrica 2, función	Lado de control
Conexión eléctrica 2, forma constructiva	Angular redondo
Conexión eléctrica 2, tipo de conexión	Cable Conector
Conexión eléctrica 2, salida del cable	recto Acodada
Conexión eléctrica 2, técnica de conexión	Esquema de conexiones ZB, tornillo autorroscante M8x1, codificación A según EN 61076-2-104 extremo abierto
Conexión eléctrica 2, cantidad de contactos/hilos	2 25 3 44
Margen de tensión de funcionamiento DC	0 ... 230 V
Margen de tensión de funcionamiento AC	0 ... 230 V
Longitud del cable	0,5 ... 30 m
Característica de la línea	Estándar Suitable for energy chains
Condiciones de control línea	Condiciones de prueba sobre demanda
Marca CE (ver declaración de conformidad)	según la normativa UE sobre EMC según la normativa UE de baja tensión según la directiva RoHS-RL de la UE
Marcado UKCA (véase la declaración de conformidad)	Según la normativa sobre utillaje eléctrico del Reino Unido Según la normativa CEM del Reino Unido Según la normativa RoHS del Reino Unido

<b>Característica</b>	<b>Valor</b>
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la cubierta aislante del cable	PVC TPE-U(PUR)
Color de la cubierta del cable	Gris