

pórtico con tres ejes EXCL-15-

Número de artículo: 8159775
Nuevo

FESTO



Hoja de datos

Ficha de datos técnicos completa: los valores parciales dependen de su configuración.

Característica	Valor
Tamaño	15
Carrera en la dirección X	200 ... 1.000 mm
Carrera en dirección Y	200 ... 700 mm
Posición de montaje	horizontal
Construcción	Sistema de pórtico con tres ejes de movimiento
Tipo de motor	motor paso a paso
Aceleración máxima	1 m/s ²
Velocidad máxima	0,5 m/s
Precisión de repetición	±0,1 mm
Intensidad nominal efectiva por fase	2 ... 4,2 A
Caracteres KC	KC-EMV
Marca CE (ver declaración de conformidad)	según la normativa UE sobre EMC
Marcado UKCA (véase la declaración de conformidad)	Según la normativa CEM del Reino Unido
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de almacenamiento	-10 ... 60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 90 %
Tipo de protección	IP10
Temperatura ambiente	10 ... 40 °C
Momento de retención del motor	0,5 ... 1,4 Nm
Fuerza máxima del proceso en la dirección Z	15 N
Feed constant of the X-axis	64 mm/U
Feed constant of the Y-axis	37,7 mm/U
Feed constant of the Z-axis	5 mm/U
Tipo de fijación	con rosca interior M3
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS