

Vérin tandem DNUT-32- -PPV-A

N° de pièce: 14192

FESTO

avec amortissement de fin de course réglable des deux côtés
Fin de série. Livrable jusqu'en 2008



Exemple de
représentation

Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Course	1 ... 300 mm
Diamètre de piston	32 mm
Selon la norme	ISO 6431
Amortissement	PPV : amortissement pneumatique réglable des deux côtés
Position de montage	indifférent
Mode de fonctionnement	à double effet
Extrémité de tige de piston	Filetage
Conception	Piston Tige de piston
Détection de position	pour capteurs de proximité
Variantes	Tige de piston sur 1 côté
Pression de service	0,5 ... 8 bar
Fluide de service	Air comprimé filtré
Classe de résistance à la corrosion KBK	2
Température ambiante	-20 ... 80 °C
Longueur d'amortissement	19 mm
Force théorique sous 6 bar, au recul	786 N
Force théorique sous 6 bar, à l'avance	924 N
Mode de fixation	avec accessoires
Raccord pneumatique	G1/8
Information matière couvercle	Aluminium moulé sous pression
Information matière joints	TPE-U(PU)
Information matière corps	Alliage d'aluminium
Information matière tige de piston	Acier fortement allié