



réducteur de pression proportionnelle MPPE-3-1/2- -B

N° de pièce: 164332

Classic - ne pas utiliser pour les nouvelles conceptions

[Vous trouverez les alternatives modernes en saisissant les quatre premiers chiffres du code de type dans le champ de recherche.](#)

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre nominal alimentation	11 mm
Diamètre nominal échappement	12 mm
Mode d'actionnement	électrique
Principe d'étanchéité	mou (joint)
Position de montage	indifférent
Conception	Détendeur à piston piloté
Consigne de sécurité	Réglage de sécurité MPPE-B : En cas de rupture du câble d'alimentation, la pression de sortie est maintenue sans régulation.
Pression de service	0 ... 10 bar
Plage de réglage de pression	0 ... 10 bar
Pression d'entrée 1	11 ... 12 bar
Hystérésis de pression max.	0,05 bar
Temps de commutation Arrêt	535 ms
Temps de commutation Marche	170 ms
Plage de tension de service CC	18 ... 30 V
Tension de référence	10 V
Ondulation résiduelle	10 %
Valeurs demandées/mesurées	au choix : Tension de 0 à 10 V Type de courant 4 - 20 mA
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4] Gaz inertes
Agrément	RCM Mark
Marque CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive européenne CEM
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température du fluide	0 ... 60 °C
Degré de protection	IP65
Température ambiante	0 ... 50 °C
Poids du produit	2.400 g
Connexion électrique	à 8 pôles M16x0,75 Connecteur mâle selon DIN 45326 Forme ronde
Mode de fixation	à trou débouchant
Raccord pneumatique 1	G1/2
Raccord pneumatique 2	G1/2
Raccord pneumatique 3	G1/2
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau corps	Alliage d'aluminium
Matériau diaphragme	NBR