


# vérin normalisé

## DSBF-C-125-200-PPSA-N3-R

N° de pièce: 1792960

FESTO



### Fiche technique

| Caractéristique  | Valeur   |
|--|--|
| Course   | 200 mm   |
| Diamètre de piston                                       | 125 mm   |
| Filetage de tige de piston                               | M27x2  |
| Amortissement  | PPS : Amortissement de fin course pneumatique auto-ajustable                             |
| Position de montage                                      | indifférent  |
| Conforme à la norme                                      | ISO 15552  |
| Extrémité de tige de piston                              | Filetage   |
| Conception   | Piston<br>Tige de piston<br>Tube profilé   |
| Détection de position                                    | pour capteurs de proximité   |
| Pression de service MPa                                  | 0,02 ... 1 MPa   |
| Pression de service                                      | 0,2 ... 10 bar   |
| Mode de fonctionnement                                   | à double effet   |
| Fluide de service  | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]  |
| Note sur le fluide de commande et de pilotage            | Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur) |
| Classe de résistance à la corrosion KBK                  | 3 - Effets de corrosion forts  |
| Conformité PWIS  | VDMA24364-B2-L   |
| Température ambiante                                     | -20 ... 80 °C  |
| Energie d'impact en fin de course                        | 3,3 J  |
| Longueur d'amortissement                                 | 45 mm  |
| Force théorique à 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), course retour | 6.881 N  |
| Force théorique pour 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), avance     | 7.363 N  |
| Masse en mouvement                                       | 3.505 g  |
| Masse en mouvement à 0 mm de course                      | 2.245 g  |
| Masse supplémentaire par 10 mm de course                 | 63 g   |
| Poids du produit   | 10.188 g   |
| Poids de base à 0 mm de course                           | 6.928 g  |
| Poids supplémentaire par 10 mm de course                 | 163 g  |
| Mode de fixation   | tarudé<br>avec accessoires<br>au choix :   |
| Raccord pneumatique                                      | G1/2   |
| Note sur la matière                                      | Conforme RoHS  |
| Matériau couvercle                                       | Aluminium moulé sous pression, traité  |
| Matériau joint de piston                                 | TPE-U(PU)  |
| Matériau piston  | Alliage d'aluminium  |
| Matériau tige de piston                                  | Acier fortement allié inoxydable   |
| Matériau joint racleur de tige de piston                 | TPE-U(PU)  |
| Matériau du joint d'amortisseur                          | TPE-U(PU)  |
| Matériau du piston amortisseur                           | POM  |
| Matériau corps de vérin                                  | Alliage d'aluminium de corroyage, anodisé  |
| Matériau écrou   | Acier fortement allié inoxydable   |
| Matériau palier  | POM  |
| Matériau vis à embase                                    | Acier zingué   |