


élément de butée YSRWJ-7-10-A

N° de pièce: 192967
Produit de fin de série

FESTO

[pour module linéaire HMPL.](#)

Modèle en fin de vie. Disponible jusqu'en 2024. Voir le portail Support & Téléchargements pour des produits de remplacement.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	7
Course	10 mm
Amortissement	autoréglable Caractéristique Soft
Position de montage	indifférent
Ajustage fin	0,03 mm
Détection de position	pour capteurs de proximité
Vitesse d'impact max.	3 m/s
Temps de rappel court	$\leq 0,2$ s
Temps de rappel long	< 1 s
Mode de fonctionnement	à simple effet en poussée
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température ambiante	0 ... 60 °C
Longueur d'amortissement	10 mm
Force d'impact max.	300 N
Energie max. absorbée par course	2 J
Energie max. absorbée par heure	15.000 J
Energie résiduelle max.	0,01 J
Force de rappel	1,7 N
Poids du produit	75 g
Mode de fixation	avec contre-écrou
Matériau joints	NBR
Matériau corps	Laiton nickelé
Matériau tige de piston	Acier fortement allié