


terminal de distributeurs MH1

N° de pièce: 197334

FESTO

avec distributeurs miniatures.



Fiche technique

Fiche de données générales - Les valeurs individuelles dépendent de votre configuration.

Caractéristique	Valeur
Fonction de distributeur	2/2 monostable, fermé 3/2 monostable, fermé 3/2 monostable, ouvert
Taille de distributeur	10 mm
Débit nominal standard max.	10 l/min à 10 mm
Pression de service	-0,9 ... 8 bar
Agrément	c UL us - Recognized (OL)
Marque CE (voir déclaration de conformité)	Selon la directive 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques
Certificat entité exposante	UL MH19482
Diamètre nominal	0,9 mm
Fonction d'échappement	réglable
Principe d'étanchéité	mou (joint)
Conception	Soupape à siège avec ressort de rappel
Type de rappel	Ressort mécanique
Type de commande	direct
Indication de l'état du signal	LED
Compatible vide	oui
Tension de service nominale CA	24 V
Tension de service nominale CC	24 V 5 V 12 V
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - Faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température du fluide	-5 ... 40 °C
Degré de protection	IP40 IP65
Température ambiante	-5 ... 40 °C
Pilotage électrique	Connecteur individuel Multipôle
Note sur la matière	Conforme RoHS
Mode d'actionnement	électrique
Nombre max. d'emplacements de distributeurs	24
Structure du terminal de distributeurs	Grille fixe