

vérin normalisé

DSBG-200-400-PPVA-N3

N° de pièce: 2390149

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Course	400 mm
Diamètre de piston	200 mm
Filetage de tige de piston	M36x2
Amortissement	PPV : amortissement pneumatique réglable des deux côtés
Position de montage	indifférent
Conforme à la norme	ISO 15552
Extrémité de tige de piston	Filetage
Conception	Piston Tige de piston Tirant Tube de vérin
Détection de position	pour capteurs de proximité
Variantes	Tige de piston sur 1 côté
Pression de service MPa	0,06 ... 1 MPa
Pression de service	0,6 ... 10 bar
Mode de fonctionnement	à double effet
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	-20 ... 80 °C
Energie d'impact en fin de course	4,8 J
Longueur d'amortissement	48 mm
Longueur d'amortissement, extension	48 mm
Longueur d'amortissement, rétraction	48 mm
Force théorique à 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), course retour	18.096 N
Force théorique pour 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), avance	18.850 N
Masse en mouvement	9.228 g
Masse en mouvement à 0 mm de course	5.348 g
Masse supplémentaire par 10 mm de course	97 g
Poids du produit	25.333 g
Poids de base à 0 mm de course	15.493 g
Poids supplémentaire par 10 mm de course	246 g
Mode de fixation	taraudé avec accessoires au choix :
Raccord pneumatique	G3/4
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau couvercle	Aluminium moulé, traité
Matériau joint de piston	NBR
Matériau piston	Aluminium moulé
Matériau tige de piston	Acier fortement allié
Matériau joint racler de tige de piston	NBR
Matériau du joint d'amortisseur	TPE-U(PU)
Matériau du piston amortisseur	POM

Caractéristique	Valeur
Matériau corps de vérin	Alliage d'aluminium anodisé
Matériau écrou	Acier zingué
Matériau palier	Composite polymère/métal
Matériau de l'écrou à embase	Acier galvanisé
Matériau tirant	Acier fortement allié