



capteur de proximité SMTSO-1-PS-S-LED-24

N° de pièce: 30441

FESTO

en version résistante au soudage, avec diode électroluminescente et circuit de protection intégré, sans kit de fixation.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Forme	parallélépipédique
Selon la norme	EN 60947-5-2
Agrément	RCM Mark
Marque CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive européenne CEM Selon la directive 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques
Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité)	selon les prescriptions UK pour la CEM selon les prescriptions UK RoHS
Caractéristiques spécifiques	Insensible aux zones de soudure Résistant aux projections de soudure
Note sur la matière	Conforme RoHS
Grandeur mesurée	Position
Principe de mesure	magnéto-inductif
Température ambiante	-25 ... 70 °C
Répétitivité	0,2 mm
Sortie TOR	PNP
Fonction d'élément de commutation	Normalement ouvert
Hystérésis	0,1 ... 1,5 mm
Temps d'activation	35 ms
Temps de désactivation	20 ms
Fréquence de commutation max.	20 Hz
Courant de sortie max.	200 mA
Pouvoir de coupure CC max.	6 W
Chute de tension	3 V
Circuit de protection inductif	adapté aux bobines MZ, MY, ME
Courant résiduel	0,01 mA
Résistance aux courts-circuits	cyclique
Résistance aux surcharges	disponible
Plage de tension de service CC	10 ... 30 V
Ondulation résiduelle	10 %
Protection contre les inversions de polarité	pour toutes les connexions électriques
Connexion électrique 1, type de connexion	Connecteur mâle
Raccordement électrique 1, technologie de connexion	M12x1, codage A selon EN 61076-2-101
Connexion électrique 1, nombre de pôles/fils	3
Connexion électrique 1, type de fixation	Verrouillage par vis
Sens de départ du raccord	dans l'axe
Matériau contacts à fiche	Laiton doré
Mode de fixation	avec accessoires
Position de montage	indifférent
Poids du produit	70 g
Matériau corps	PA PUR Zinc moulé sous pression

Caractéristique	Valeur
Témoin de fonctionnement	LED verte
Témoin d'état de commutation	LED jaune
Degré de protection	IP67
Immunité aux champs magnétiques	50 - 60 Hz Champ magnétique alternatif
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L