



combinaison d'unités de conditionnement LFR-1/4-DB-7-MINI-KB-MPA

N° de pièce: 3339283
Produit de fin de série

FESTO

Pression de sortie maximale 7 bar, avec manomètre, finesse de filtration 40 µ.

Modèle en fin de vie. Disponible jusqu'en 2024. Voir le portail Support & Téléchargements pour des produits de remplacement.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	Mini
Largeur	88 mm
Fonction d'échappement	non réglable
Série	DB
Mode d'actionnement	manuel
Sécurité d'actionnement	Cadenas (en option) Bouton à verrouillage
Position de montage	vertical +/- 5°
Finesse du filtre	40 µm
Purgeur de condensat	manuel tournant
Conception	Distributeur d'arrêt/filtre détendeur/module de dérivation
Quantité max. de condensat	13 ml
Fonction de détendeur	Pression de sortie constante avec échappement secondaire à reflux Sans compensation de pression primaire
Affichage de pression	avec manomètre
Pression de service MPa	0,15 ... 1 MPa
Pression de service	1,5 ... 10 bar
Plage de réglage de pression	0,5 ... 7 bar
Hystérésis de pression max.	0,5 bar
Débit standard max.	2.500 l/min
Débit nominal normal	1.900 l/min
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:9:4]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification impossible
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - Faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température de stockage	-5 ... 50 °C
Classe de pureté de l'air en sortie	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:8:4]
Température du fluide	-5 ... 50 °C
Température ambiante	-5 ... 50 °C
Poids du produit	270 g
Mode de fixation	Pose de conduites à trou débouchant avec équerre-support au choix :
Raccord de manomètre	G1/8
Raccord pneumatique 1	G1/4
Raccord pneumatique 2	G1/4
Raccord pneumatique 3	G1/4
Note sur la matière	Conforme RoHS

Caractéristique	Valeur
Matériau joints	NBR
Matériau joints d'étanchéité de distributeur de mise en circuit	FPM
Matériau bouton tournant	POM
Matériau filtre	PE
Matériau corps	renforcé PA
Matériau piston tiroir	POM
Matériau cuve	PC