


# unité de guidage FENG-32- -GF

N° de pièce: 34481

FESTO

avec guidage à palier lisse, protégeant contre la rotation, assurant une haute précision du guidage.



## Fiche technique

| Caractéristique   | Valeur                                    |
|---|---|
| Taille  | 32  |
| Course  | 10 ... 500 mm                             |
| Position de montage   | indifférent                               |
| Guidage   | Guidage à palier lisse                    |
| Conception  | Guidage                                   |
| Conformité PWIS   | VDMA24364-B2-L                            |
| Température ambiante  | -20 ... 80 °C                             |
| Force de déplacement  | 30 N                                      |
| Masse supplémentaire par 10 mm de course                                | 17 g                                      |
| Poids de base à 0 mm de course  | 1.570 g                                   |
| Poids supplémentaire par 10 mm de course                                | 17 g                                      |
| Centre de gravité de la masse déplacée pour 0 mm de course              | 43 mm                                     |
| Centre de gravité additionnel de la masse déplacée pour 10 mm de course | 4,5 mm                                    |
| Mode de fixation  | tarauté                                   |
| Note sur la matière   | Conforme RoHS                             |
| Matériau élément de guidage   | Acier fortement allié                     |
| Matériau corps  | Alliage d'aluminium de corroyage, anodisé |
| Matériau plaque étrier  | Alliage d'aluminium de corroyage, anodisé |