

# câble de liaison


## NEBM-L5G18-E-10-N-LE18

N° de pièce: 4977494

Produit de fin de série

FESTO

Modèle en fin de vie. Disponible jusqu'en 2026. Voir le portail Support & Téléchargements pour des produits de remplacement.



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Désignation du câble	sans porte-étiquette
Connexion électrique 1, fonction	Côté appareils de terrain
Connexion électrique 1, modèle	en angle
Connexion électrique 1, type de connexion	Connecteur femelle
Connexion électrique 1, départ de câble	Droit
Raccordement électrique 1, technologie de connexion	Brochage L5
Connexion électrique 1, nombre de pôles/fils	18
Connexion électrique 1, pôles/fils connectés	18
Connexion électrique 2, fonction	Côté commande
Connexion électrique 2, type de connexion	Câble
Raccordement électrique 2, technologie de connexion	Extrémité ouverte
Connexion électrique 2, nombre de pôles/fils	18
Connexion électrique 2, pôles/fils connectés	18
Plage de tension de service CC	0 ... 30 V
Plage de tension de service CA	0 ... 30 V
Intensité maximale admissible à 40 °C	5 A
Résistance aux tensions transitoires	1,5 kV
Longueur de câble	10 m
Caractéristique du câble	compatible chaînes porte-câbles
Conditions de test, conduite	Conditions de test sur demande
Rayon de courbure, câblage fixe	≥ 26 mm
Rayon de courbure, câblage mobile	≥ 43 mm
Diamètre de câble	8,5 mm
Structure du câble	18x0,25
Section nominale de conducteur	0,25 mm <sup>2</sup>
Extrémités de conducteur	Coupure franche
Degré de protection	IP20
Note concernant le degré de protection	IP65 en cas de montage dans une boîte de raccordement
Température ambiante	-40 ... 80 °C
Température ambiante pour câble non posés à demeure	-40 ... 80 °C
Marque CE (voir déclaration de conformité)	Selon la directive 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques
Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité)	selon les prescriptions UK RoHS
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Note sur la matière	Conforme RoHS
Degré d'encrassement	3
Classe de résistance à la corrosion KBK	0 - Aucun effet de corrosion
Matériau gaine du câble	TPE-U(PUR)
Couleur de la gaine de câble	gris
Matériau corps	PA
Couleur boîtier	noir
Matériau gaine isolante	TPE-E