



émetteur SOEG-S-M18-S-L

N° de pièce: 537703

FESTO

forme ronde.



Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|---|--|
| Forme | rond |
| Conforme à la norme | EN 60947-5-2 |
| Agrément | RCM Mark c UL us - Listed (OL) |
| Marque CE (voir déclaration de conformité) | selon la directive européenne CEM |
| Grandeur mesurée | Position |
| Principe de mesure | optoélectronique |
| Méthode de mesure | Barrière à transmission Emetteur |
| Type de lumière | rouge |
| Portée | 20.000 mm |
| Température ambiante | -25 ... 55 °C |
| Résistance aux courts-circuits | cyclique |
| Plage de tension de service CC | 10 ... 36 V |
| Ondulation résiduelle | 20 % |
| Courant à vide | 15 mA |
| Protection contre les inversions de polarité | pour toutes les connexions électriques |
| Connexion électrique | à 3 pôles M12x1 Connecteur mâle |
| Taille | M18x1 |
| Mode de fixation | avec contre-écrou |
| Couple de serrage | 20 Nm |
| Poids du produit | 40 g |
| Matériau corps | Laiton chromé |
| Matériau écrou-raccord | Laiton chromé |
| Température ambiante pour câble non posés à demeure | -5 ... 55 °C |
| Degré de protection | IP65 IP67 |
| Classe de résistance à la corrosion KBK | 1 - Faibles effets de corrosion |
| Conformité PWIS | VDMA24364-B2-L |