


bloc de commande CPX-CM-HPP

N° de pièce: 562214

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Température ambiante	-5 ... 50 °C
Poids du produit	140 g
Marque CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive européenne sur les équipements basse tension
Degré de protection	IP65 IP67
Température de stockage	-20 ... 70 °C
Note sur la matière	Conforme RoHS
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Autonomie en cas de coupure de courant	10 ms
Nombre total d'axes	4
Dimensions (l x L x h)	50 mm x 107 mm x 55 mm
Interface de contrôle	CAN-Bus
Interface de bus de terrain	1 connecteur, M9, 5 pôles
Diagnostic spécifique à l'appareil	Diagnostic orienté sur canal et module Sous-tension/court-circuit modules Mémoire de diagnostic
Aide à la configuration	Terminal de poche MMI
Paramétrage	Forçage de canaux Paramètres du système
Vitesse de transmission	1 Mbit/s
Plage de tension de service CC	18 ... 30 V
Tension de service nominale CC	24 V
Protocole	FHPP
Consommation interne à la tension de service	Typiquement 80 mA
Volume d'adressage max. des sorties	32 Byte
Volume d'adressage max. des entrées	32 Byte
Affichage LED spécifique au produit	Error PL : alimentation de charge
Matériau corps	renforcé PA PC