



# plaque d'isolement verticale

## VABF-S4-1-L1D2-C

N° de pièce: 8001179

FESTO



## Fiche technique

| Caractéristique                                   | Valeur   |
|---|--|
| Largeur   | 26 mm  |
| Selon la norme                                    | ISO 15407-2  |
| Position de montage                               | indifférent  |
| Pression de service MPa                           | 1 MPa  |
| Pression de service                               | 10 bar   |
| Marque CE (voir déclaration de conformité)        | selon la directive européenne sur les équipements basse tension                          |
| Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité) | selon les prescriptions UK pour les équipements électriques                              |
| Fluide de service                                 | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]  |
| Note sur le fluide de commande et de pilotage     | Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur) |
| Classe de résistance à la corrosion KBK           | 0 - Aucun effet de corrosion   |
| Conformité PWIS                                   | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Degré de protection                               | IP65<br>NEMA 4   |
| Fluide de commande                                | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]  |
| Température ambiante                              | -5 ... 50 °C   |
| Poids du produit                                  | 290 g  |
| Type de fixation pour superposition               | sur embase juxtaposable<br>sur embase pour montage individuel                            |
| Note sur la matière                               | Conforme RoHS  |
| Matériau corps                                    | Aluminium moulé sous pression  |