



# électrodistributeur VUVS-LT30-M32U-MZD-G38-F8

N° de pièce: 8036680

FESTO



## Fiche technique

| Caractéristique                               | Valeur  |
|---|---|
| Fonction de distributeur                      | 3/2 monostable, ouvert  |
| Mode d'actionnement                           | électrique  |
| Taille de distributeur                        | 31 mm   |
| Débit nominal normal                          | 1.600 l/min   |
| Pression de service MPa                       | 0,1 ... 1 MPa   |
| Pression de service                           | 1 ... 10 bar  |
| Conception                                    | Siège plat  |
| Type de rappel                                | Ressort mécanique   |
| Agrément                                      | c UL us - Recognized (OL)   |
| Diamètre nominal                              | 7,9 mm  |
| Fonction d'échappement                        | réglable  |
| Principe d'étanchéité                         | mou (joint)   |
| Position de montage                           | indifférent   |
| Commande manuelle auxiliaire                  | bistable<br>Monostable  |
| Type de commande                              | piloté  |
| Alimentation en air de pilotage               | externe   |
| Sens d'écoulement                             | irréversible  |
| Chevauchement                                 | recouvrement négatif  |
| Pression de pilotage MPa                      | 0,25 ... 1 MPa  |
| Pression de commande                          | 2,5 ... 10 bar  |
| Valeur b                                      | 0,2   |
| Valeur C                                      | 7 l/sbar  |
| Temps de commutation Arrêt                    | 36 ms   |
| Temps de commutation Marche                   | 14 ms   |
| Impulsion de test positif max. avec signal 0  | 2.000 µs  |
| Impulsion de test négatif max. avec signal 1  | 3.600 µs  |
| Caractéristiques de bobine                    | Voir bobines, à commander séparément  |
| Fluide de service                             | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]   |
| Note sur le fluide de commande et de pilotage | Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)  |
| Résistance aux vibrations                     | Test d'application de transport au niveau de sévérité 2 selon FN 942017-4 et EN 60068-2-6 |
| Résistance aux chocs                          | Essai de chocs avec degré de sévérité 2 selon FN 942017-5 et EN 60068-2-27                |
| Classe de résistance à la corrosion KBK       | 2 - Effets de corrosion moyens  |
| Température du fluide                         | -10 ... 60 °C   |
| Fluide de commande                            | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]   |
| Température ambiante                          | -10 ... 60 °C   |
| Poids du produit                              | 305 g   |
| Mode de fixation                              | sur barrette de raccordement<br>à trou débouchant<br>au choix :                           |
| Raccord orifice de ventilation                | non canalisé  |
| Raccord d'échappement de pilotage 82          | M5  |
| Raccord de pilotage 12                        | G1/8  |

| Caractéristique        | Valeur                         |
|------------------------|--------------------------------|
| Raccord pneumatique 1  | G3/8                           |
| Raccord pneumatique 2  | G3/8                           |
| Raccord pneumatique 3  | G3/8                           |
| Note sur la matière    | Conforme RoHS                  |
| Matériau joints        | HNBR<br>NBR<br>TPE-U(PU)       |
| Matériau corps         | Alu moulé sous pression, peint |
| Matériau piston tiroir | Alliage d'aluminium            |
| Matériau vis           | Acier galvanisé                |