

mini-chariot DGST-16-80-Y12A

N° de pièce: 8085179

★ Programme standard

FESTO



Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|--|--|
| Course | 80 mm |
| Plage de fin de course ajustable/Longueur avant | 16,9 mm |
| Plage de fin de course ajustable/Longueur arrière | 15,5 mm |
| Diamètre de piston | 16 mm |
| Mode de fonctionnement unité d'entraînement | Etrier |
| Amortissement | Y12 : amortissement hydraulique externe |
| Position de montage | indifférent |
| Guidage | Patin à billes |
| Conception | Double piston Etrier Tige de piston Chariot |
| Détection de position | pour capteurs de proximité |
| Pression de service MPa | 0,1 ... 0,8 MPa |
| Pression de service | 1 ... 8 bar 14,5 ... 116 psi |
| Vitesse max. | 0,8 m/s |
| Répétitivité | ≤ 0,02 mm |
| Mode de fonctionnement | à double effet |
| Fluide de service | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Note sur le fluide de commande et de pilotage | Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur) |
| Classe de résistance à la corrosion KBK | 1 - Faibles effets de corrosion |
| Conformité PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Température ambiante | -10 ... 60 °C |
| Energie d'impact en fin de course | 2 J |
| Longueur d'amortissement | 5 mm |
| Force max. Fy | 920 N |
| Force max. Fz | 920 N |
| Moment max. Mx | 12 Nm |
| Moment max. My | 10 Nm |
| Moment max. Mz | 10 Nm |
| Force théorique à 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), course retour | 207 N |
| Force théorique pour 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), avance | 241 N |
| Masse en mouvement | 495 g |
| Poids du produit | 996 g |
| Mode de fixation | à trou débouchant |
| Raccord pneumatique | M5 |
| Note sur la matière | Conforme RoHS |
| Matériau couvercle | Alliage d'aluminium |
| Matériau joints | HNBR |
| Matériau guidage | POM Acier fortement allié TPE-E |
| Matériau corps | Alliage d'aluminium |
| Matériau tige de piston | Acier fortement allié inoxydable |