

# Kompaktni cilindar AEVU-63-15-P-A

Broj dijela: 156965

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo  | Vrijednost  |
|---|---|
| Hod   | 15 mm   |
| Promjer klipa   | 63 mm   |
| Prigušenje  | elastični prigušni prsteni/ploče obostrano              |
| Položaj montaže   | po želji  |
| Način rada  | jednoradni<br>potiskujući                               |
| Kraj klipnjače  | Unutarnji navoj   |
| Konstruktivna struktura                                   | Klip<br>Piston rod                                      |
| Detekcija položaja  | za beskontaktnu sklopku                                 |
| varijante   | jednostrana klipnjača                                   |
| Radni tlak  | 0.06 MPa...1 MPa<br>6 bar...10 bar<br>8.7 psi...145 psi |
| Operativni medij  | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]      |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju                   | Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)          |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC                          | 2 - umjereno opterećenje korozijom                      |
| LABS sukladnost   | VDMA24364-B1 / B2-L                                     |
| Temperatura okoline                                       | -20 °C...80 °C  |
| Energija udara u krajnjim položajima                      | 0.7 J   |
| Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje | 1799 N  |
| Pokretna masa s hodom od 0 mm                             | 134 g   |
| Doplata pomaknute mase po hodu od 10 mm                   | 16 g  |
| Osnovna težina s hodom od 0 mm                            | 1059 g  |
| Dodatna težina po hodu od 10 mm                           | 107 g   |
| Vrsta montaže   | neobavezno:<br>s prolaznim provrtom<br>s priborom       |
| Pneumatski priključak                                     | G1/8  |
| Materijal vijci s ovratnikom                              | Čelik pocinčan  |
| Materijalni pokrov  | Kovana aluminijska legura                               |
| Materijalne dinamičke brtve                               | NBR<br>TPE-U(PU)  |

| Svojstvo                  | Vrijednost                 |
|---------------------------|----------------------------|
| Materijal klipnjače       | visokolegirani čelik       |
| Materijal cijevi cilindra | Kovana aluminijaska legura |