


Prigušno-povratni ventil CRGRLA-M5-B

Broj artikla: 161403

FESTO

otporan na koroziju, zakretni priključak s unutarnjim navojem.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|--|---|
| Funkcija ventila | Prigušno-nepovratna funkcija |
| Pneumatski priključak 1 | M5 |
| Pneumatski priključak 2 | M5 |
| Način aktiviranja | ručno |
| Element namještanja | Vijak s prorezom |
| Vrsta pričvršćenja | na uvrtnje |
| Normalni nazivni protok u smjeru prigušivanja | 95 l/min |
| Normalni nazivni protok u povratnom smjeru | 77 ... 95 l/min |
| Operating pressure MPa | 0,02 ... 1 MPa |
| Pogonski tlak | 0,2 ... 10 bar |
| Operating pressure | 2,9 ... 145 psi |
| Temperatura okoline | -20 ... 80 °C |
| Maritime classification | see certificate |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Zakretljivost | 360 deg/nije dozvoljena trajna zakretljivost |
| Standard flow rate in flow control direction 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) | 165 l/min |
| Standard flow rate in non-return direction at 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) | 140 ... 150 l/min |
| Pogonski medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban) |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| RSBP classification to CD-0033 | F1a |
| Klasa čistog prostora | ISO class 4 |
| Temperatura ležaja | -10 ... 40 °C |
| Sigurnost hrane | Vidi dodatne informacije |
| Temperatura medija | -10 ... 60 °C |
| Nazivni promjer | 2 mm |
| Maks. pritezni moment | 1,5 Nm |
| Dozvoljeni moment aktiviranja, regulacioni vijak | 0,2 Nm |
| Težina proizvoda | 10,2 g |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |
| Material seals | FPM PVC |
| Material hollow bolt | visokolegirani čelik |
| Material adjusting screw | visokolegirani čelik, nehrđajući |
| Material swivel fitting | visokolegirani čelik, nehrđajući |